

BIBI 26-HE

 **SOSEQUIPMENT**

VENTE | LOCATION | SERVICE | TRANSPORT
1-833-360-3330 | INFO@SOSEQUIPMENT.CA



CRAWLER SCISSOR LIFT

ALMACRAWLER 

BIBI 26-HE

Dati tecnici	Technical data	Bibi 26-HE
Portata in navicella	Basket capacity	551 lbs (2 op.)
Altezza massima di lavoro	Max working height	25.8 ft
Altezza massima calpestio	Max height basket floor	19.2 ft
Altezza di traslazione	Moving height	13.2 ft
Livellamento laterale per traslazione in quota	Lateral levelling for moving at heights	-
Motorizzazione	Powered	Gasoline Honda GX270
Motorizzazione (opzionale)	Powered (option)	Gasoline Honda iGX390
Motorizzazione (opzionale)	Powered (option)	Diesel Hatz 1B40
Acceleratore	Accelerator	Manuale / Manual
Sottocarro cingolato	Undercarriage	Retraibile / Retractable
Livellamento Navicella	Basket levelling	Autom.
Livellamento longitudinale Anteriore	Longitudinal levelling Front	+/- 13°
Livellamento longitudinale Posteriore	Longitudinal levelling Rear	+/- 14°
Livellamento laterale	Lateral levelling	+/- 23°
Generatore di corrente (opzionale)	Power generator (option)	220V-1kW (iGX390, 1B40)
Elettropompa (opzionale)	Electric pump (option)	220V-2.2 kW
Comandi idraulici	Hydraulic commands	Proporzionali Proportionals
Direction-Control System	Direction-Control System	Si / Yes
Easy-Drive System	Easy-Drive System	No
Kit per doppia velocità	Kit for high speed	max 1.4 mp/h
Comandi di emergenza a terra	Ground emergency	Si / Yes
Controllo dell'inclinazione	Control of inclination	Autom.
Pendenza superabile	Gradeability	25°
Massima pendenza laterale	Side slope	21°
Lunghezza	Length	84.3"
Larghezza	Width	31,3" ÷ 48,8"
Altezza minima ringhiere ripiegate	Min. machine height with folded railings	74"
Massa complessiva	Total weight	3858 lbs
Conforme	Compliance	EN 280 : 2015



BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 8 metri. La trazione cingolata permette di superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4x4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assoluta semplicità e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre assoluta versatilità di impiego, all'esterno come all'interno

BIBI, mini-crawler scissor lift able to operate at 8 m working height. The crawler traction overcomes all the standard limits of traditional 4x4 traction providing the opportunity to work in limited spaces. The automatic levelling of the machine, enables the operator to work easily and always in full safety conditions even in big slopes or uneven and rough terrain. The bi-energetic engine, thermic and electric, provides full versatility, both for inside or outside applications.

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

